

LTF 114D

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma	Her iki yönde ayarlanabilir el ile sürüş
Kasa	1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik / Sıcak daldırma Galvaniz / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
Rotor ve kollar	4 kollu rotor. AISI 304 kalite paslanmaz çelik / Sıcak daldırma Galvaniz / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi, geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü
Mekanizma	Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplamalı
Acil Durum Modu	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer, bu durumda kollar her iki yönde serbest döner.
Çalışma voltajı	220 VAC, 60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 30W, beklemede 60W
Çalışma Isısı	-10°C / +50 °C
Geçiş Hızı	40 kişi/dakika
Geçiş Aralığı	55 cm
Ağırlık	345 kg
Güvenlik Seviyesi	Yüksek güvenlik
İndikatörler	Her iki yönde standart
Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımına uygundur



OPSİYONLAR & AKSESUARLAR

LTF-HT	Isıtıcı
LTF-SL	İç aydınlatma ışığı
LTF-RB	Paslanmaz çelik okuyucu aparatı
LTF-PB	Pleksi okuyucu aparatı
LTF-CT	Elektronik sayaç
LTF-MC	Mekanik sayaç
LTF-WS	Ağırlık sensörü
LTF-BB	Buton kontrol ünitesi
LTF-RC	Uzaktan kumanda ünitesi

