

SG 343

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma	Her iki yönde çalışabilir motorlu kanat
Kasa	2 parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru
Kanatlar	10 mm kalınlığında temperli cam
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi, geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü
Acil Durum Modu	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer, bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir
Çalışma Voltajı	220 VAC, 60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 20 W, beklemede 15 W
Çalışma Isısı	-10°C / +50°C
Açılış-Kapanış Hızı	2 sn
Geçiş Aralığı	80 cm
Ağırlık	56 kg
Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.



OPSİYONLAR & AKSESUARLAR

SG-SR	Paslanmaz çelik okuyucu ayağı
SG-FR	Reflektörlü fotosel
SG-RB	Paslanmaz çelik okuyucu aparatı
SG-PB	Pleksi okuyucu aparatı
SG-BB	Buton kontrol ünitesi
SG-RC	Uzaktan kumanda ünitesi
SG-TC	Temperli cam yan paneller

